



AccuLux HL 12 EX (Batterie-Version)

**ZONE 0/20**

EX-geschützte Handleuchte mit Power LED in Winkelform ist sehr hell und extrem leicht. Geeignet für ZONE 0 / 20.

- Ex-geschützte LED Winkelleuchte
- Leuchtmittel POWER LED
- Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest
- Schutzart IP67
- Leuchtdauer ca. 5 Stunden
- Scheinwerferkopf 90° abgewinkelt, nicht verstellbar
- 3x AAA Batterie inklusive
- Extrem leicht, nur 280 g



Lampe à main LED EX-protégée en forme d'angle est très lumineux et extrêmement léger. Convient pour ZONE 0/20.

- Lumière LED de batterie protégée
- Agent lumineux POWER LED
- Boîtier en plastique robuste, résistant aux chocs
- Type de protection IP67
- Longue durée de fonctionnement (jusqu'à 5 heures)
- Tête de projecteur inclinée à 90°, non réglable
- 3x AAA batteries incluant
- Extrêmement léger, seulement 280 g



EX-protected hand lamp with power LED in angled shape is very bright and extremely light. Suitable for ZONE 0/20.

- Ex-proof accu LED angle light
- Illuminant POWER LED
- Robust plastic housing, shock-resistant
- Protection category IP67
- Illuminating duration up to 5 hours
- Headlamp head 90° angled, not adjustable
- 3x AAA Batterie inclusive
- Extremely light, only 280 g



EX-beschermde handlamp met power-LED in een hoekige vorm is zeer helder en extreem licht. Geschikt voor ZONE 0/20.

- Explosiebestendige batterij LED licht
- Lamp POWER-LED
- Robuuste kunststof behuizing, slagvast
- Beschermingsgraad IP67
- Verlichtingstijd ca. 5 uur
- Koplampkop 90° gebogen, niet verstelbaar
- 3x AAA batterijen inclusief
- Extreem licht, slechts 280 g

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

| Typ Type | AccuLux HL 12 EX |
|---------------------------------|--|
| Gehäuse Housing | Kunststoff, stossfest Plastic, shock proof |
| Leuchtmittel Illuminant | POWER LED |
| Leuchtdauer Duration | ca. 5 h / 11 h |
| Leuchtenkopf Lamp head | gewinkelt angled |
| Lumen Luminous flux | 170 lm / 55 lm |
| Leuchtweite Headlight range | ca. 200 m |
| Batterien Batteries | 3x AAA inkl. |
| Schutzart Protection category | IP65 |
| Gewicht Weight | 280 g |
| Maße Dimensions | 61 mm x 90 mm x 200 mm |
| Artikelnummer Art.-No. | 290773 |



ATEX Kennzeichnung | ATEX Identification

ATEX-Nr.: TÜV-A 16ATEX0003X

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

II 1 D Ex ia IIIC T 135°C Da

Gefahrenzone / Hazard zone: 0, 1, 2 / 20, 21, 22

