

ACCULUX SL5 LED / SL6 LED / SL7 LED / SL8 LED



LED Arbeits- und Notstromleuchte mit leistungsstarkem Akku. Im Set mit Ladestation, Vorsatzscheibe "orange", Netzkabel 230 V und Kabel mit KFZ-Netzstecker 12/24 V.

- LED Handscheinwerfer: wiederaufladbar
- SL 5 & SL 7 LED: breite, gleichmässige Ausleuchtung
- SL 6 & SL 8 LED: mit Fokus-Linse für hohe Leuchtweite
- Gehäuse: Kunststoff, staub- und spritzwassergeschützt, IP54
- SL 5 & SL 6 Akku: wartungsfreier Blei-Gel-Akku
- SL 7 & SL 8 Akku: Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) sehr geringe Selbstentladung, bis zu 4 mal langlebiger als herkömmliche Akkus!
- Notstromfunktion: schaltet sich bei Stromausfall ein
- Ladeinheit: Ladestation für Wandmontage geeignet

LED working- and emergency power lamp with high-power rechargeable battery. In a set with charging station, front cover lens "orange", power cable 230 V and cable with car power plug 12/24 V.

- LED hand lamp: rechargeable
- SL 5 & SL 7 LED: wide, homogeneous illumination
- SL 6 & SL 8 LED: with focus lens for wide headlight range
- Housing: dust- and splash water proof plastic housing, IP54
- SL 5 & SL 6 battery: low-maintenance lead-gel accu
- SL 7 & SL 8 battery: the Lithium-Iron Phosphate battery (LiFePO4) has a very low discharge factor: therefore the longevity is 4 times higher than of common batteries
- Emergency power function: in case of electrical power outage
- Charging unit: Charging station suitable for wall mounting

Lampe LED de travail et de sécurité avec une batterie rechargeable très performante. Le set est avec la station de charge, vitre de protection „orange“, câble pour 230 V et câble pour véhicule 12/24 V.

- LED projecteur portatif: rechargeable
- SL 5 & SL 7 LED: illumination plus large, uniforme
- SL 6 & SL 8 LED: avec lentille focale, faisceau de lumière focalisé
- Boîtier: plastique, la poussière et aux projections d'eau, IP54
- SL 5 & SL 6 accu: Accu: en plomb-gel, sans entretien
- SL 7 & SL 8 accu: Accu au lithium fer phosphate (LiFePO4) très faible autodécharge, jusqu'à 4 fois plus durable que les batteries conventionnelles!
- Station de charge: appropriée pour montage mural

Oplaadbaar LED werk- en noodverlichtingsarmatuur. Wordt geleverd met laadstation, voorzetschijf oranje, aansluitkabel 230 V en aansluitkabel 12/24 V met gemonteerde autostecker.

- LED handschijnwerper: oplaadbaar
- SL 5 & SL 7 LED: Brede, gelijkmatige belichting van het werkvlak
- SL 6 & SL 8 LED: Fokus-lens, voor een gerichte lichtstraal
- Behuizing: spuitwater- en stofdichte kunststof behuizing, IP54
- SL 5 & SL 6 accu: hoogwaardige Lood-Gel accu
- SL 7 & SL 8 accu: Lithium-ijzerfosfaatbatterij (LiFePO4) Zeer lage zelfontlading, tot 4 keer duurzamer dan conventionele batterijen!!
- Noodstroomfunctie: wordt ingeschakeld bij stroomuitval
- Oplaadstation: incl. oplaadstation geschikt voor wandmontage

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ Type	AccuLux SL 5 LED	Acculux SL 6 LED	Acculux SL 7 LED	Acculux SL 8 LED
Hauptlampe Main lamp	POWER LED	P-LED & Focus Linse	POWER LED	P-LED & Focus Linse
Leuchtweite Headlight range	ca. 150 m	ca. 170 m	ca. 150 m	ca. 170 m
Leuchtdauer Duration	ca. 5 h		ca. 5h	
Lumen Luminous flux	170 Lumen		200 Lumen	
Pilotlampe Pilot lamp	Nichia LED 5 mm		Nichia LED 5 mm	
Leuchtdauer Duration	ca. 75 h		ca. 165 h	
Schutzart Protection category	IP54		IP54	
Akku Accu	Blei-Gel-Akku 4 V / 3,5 Ah lead gel accu		Lithium-Eisenphosphat-Akku / Lithium-Iron Phosphate battery	
Ladespannung Charging volt.	230 V AC 50 / 60 Hz, 12 V / 24 V DC		230 V AC 50 / 60 Hz, 12 V / 24 V DC	
Gehäuse Housing	Kunststoff (schlagzäh) Plastic (impact resistant)		Kunststoff (schlagzäh) Plastic (impact resistant)	
Maße/Gewicht Dimen./Weight	104 mm x 245 mm x 72 mm / 1,1 kg		104 mm x 245 mm x 72 mm / 0,73 kg	
Artikelnummer Art.-No.	290850	290820	290862	290863

Abmessungen in mm	Breite	Höhe	Tiefe
Dimensions in mm	Width	Height	Depth
SL LED Leuchte Lamp	104	245	72
Ladestation Charging unit	104	125	63

