



	KE-LED-EX 3010 Rohrleuchte / Tube luminaire	KE-LED-EX 4003 Rohrleuchte / Tube luminaire	KE-LED-EX 4006 Rohrleuchte / Tube luminaire	KE-LED-EX 5018 Rohrleuchte / Tube luminaire	KE-LED-EX 5024 Rohrleuchte / Tube luminaire	KE-LED-EX 4003 Handleuchte / Hand lamp	KE-LED-EX 4006 Handleuchte / Hand lamp	KE-LED-EX 5018 Handleuchte / Hand lamp	KE-LED-EX 5024 Handleuchte / Hand lamp
	EX-geschützte Rohr- und Maschinenleuchte in 24V Ausführung, ideal für Tankfahrzeuge, Maschinen und Anlagen. <i>EX-protected pipe and machine light in 24V version, ideal for tank vehicles, machines and systems.</i>	Kompakte ex-geschützte Rohr- und Maschinenleuchte. ideal für die Montage in beengten Bereichen. <i>Compact explosion-proof pipe and machine light. ideal for installation in confined areas.</i>	EX-geschützte Rohr- und Maschinenleuchte zum Einbau in Fahrzeugen, Maschinen und Industrieanlagen. <i>EX-protected pipe and machine lights for installation in vehicles, machines and industrial systems.</i>	Rundstrahlende, ex-geschützte Arbeitsleuchte, ideal für Tank- und Siloreinigungsarbeiten. <i>Omnidirectional, explosion-proof work light, ideal for tank and silo cleaning work.</i>	EX-geschützte Rohrleuchte, ideal für den Einsatz in Kläranlagen, Abwasserbetrieben und Maschinen. <i>EX-protected tube light, ideal for use in sewage treatment plants, wastewater plants and machines.</i>	Kompakte, ex-geschützte Handleuchte für Inspektions- und Servicearbeiten. <i>Compact, explosion-proof hand lamp for inspection and service work.</i>	Ex-geschützte Handleuchte für Inspektions- und Servicearbeiten. <i>Compact explosion-proof hand lamp for inspection and service work.</i>	Rundstrahlende, ex-geschützte Arbeitsleuchte, für Inspektionsarbeiten. <i>Omnidirectional, explosion-proof work light for inspection work.</i>	Enorm helle, ex-geschützte Handleuchte, für Service- & Inspektionsarbeiten. <i>Extremely bright, explosion-proof hand lamp for service and inspection work.</i>
Anzahl POWER LED <i>Number of POWER LEDs</i>	10x	3x	6x	18x	24x	3x	6x	18x	24x
Lichtfarbe (Kelvin) <i>Color temperature (Kelvin)</i>	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Lumen (lm) <i>Lumen (lm)</i>	600 lm	180-255 lm*	370-520 lm*	1000 lm	1550-1650 lm*	180-255 lm*	370-520 lm*	1000 lm	1550-1650 lm*
Leistung (Watt) <i>Power (watts)</i>	6 Watt	2,8 - 3,8 Watt*	4,2 - 7,0 Watt*	10 Watt	14,5 - 15,5 Watt*	2,8 - 3,8 Watt*	4,2 - 7,0 Watt*	10 Watt	14,5 - 15,5 Watt*
360° Ausleuchtung <i>360° illumination</i>	nein <i>no</i>	nein <i>no</i>	nein <i>no</i>	ja <i>yes</i>	nein <i>no</i>	nein <i>no</i>	nein <i>no</i>	ja <i>yes</i>	nein <i>no</i>
Schutzrohr <i>Protective tube</i>	Polycarbonat, 30 mm Ø	Polycarbonat, 40 mm Ø	Polycarbonat, 40 mm Ø	Polycarbonat, 50 mm Ø	Polycarbonat, 50 mm Ø	Polycarbonat, 40 mm Ø	Polycarbonat, 40 mm Ø	Polycarbonat, 50 mm Ø	Polycarbonat, 50 mm Ø
Diffusorfolie integriert <i>Integrated diffuser film</i>	nein <i>no</i>	nein (optional erhältlich) <i>no (optionally available)</i>	nein (optional erhältlich) <i>no (optionally available)</i>	ja <i>yes</i>	ja <i>yes</i>	ja <i>yes</i>	ja <i>yes</i>	ja <i>yes</i>	ja <i>yes</i>
Abschlussverschraubung <i>End caps</i>	Aluminium, eloxiert <i>Aluminium, anodized</i>	Aluminium, eloxiert <i>Aluminium, anodized</i>	Aluminium, eloxiert <i>Aluminium, anodized</i>	Aluminium, eloxiert <i>Aluminium, anodized</i>	Aluminium, eloxiert <i>Aluminium, anodized</i>	Neopren <i>Neoprene</i>	Neopren <i>Neoprene</i>	Neopren <i>Neoprene</i>	Neopren <i>Neoprene</i>
Befestigung <i>Fastening</i>	2x Befestigungsklammern <i>2x Mounting brackets</i>	2x Befestigungsklammern <i>2x Mounting brackets</i>	2x Befestigungsklammern <i>2x Mounting brackets</i>	ohne (optional erhältlich) <i>without (optionally available)</i>	2x Befestigungsklammern <i>2x Mounting brackets</i>	Aufhängehaken, plastifiziert <i>Hanging hook, plasticized</i>	Aufhängehaken, plastifiziert <i>Hanging hook, plasticized</i>	Aufhängehaken, plastifiziert <i>Hanging hook, plasticized</i>	Aufhängehaken, plastifiziert <i>Hanging hook, plasticized</i>
Spannungsvarianten <i>Voltage variants</i>	24 Volt	230 / 110 / 42 / 24 / 12 Volt	230 / 110 / 42 / 24 / 12 Volt	230 / 4 Volt	230 / 110 / 24 Volt	230 / 110 / 42 / 24 / 12 Volt	230 / 110 / 42 / 24 / 12 Volt	230 / 24 Volt	230 / 110 / 24 Volt
Zuleitung - Länge / Typ <i>Supply cable - length / type</i>	10 m / H07BQ-F auf Anfrage verlängerbar extendable on request	10 m / H07BQ-F auf Anfrage verlängerbar extendable on request	10 m / H07BQ-F auf Anfrage verlängerbar extendable on request	10 m / H07BQ-F auf Anfrage verlängerbar extendable on request	10 m / H07BQ-F auf Anfrage verlängerbar extendable on request / optionally linkable	10 m / H07RN-F auf Anfrage verlängerbar extendable on request	10 m / H07RN-F auf Anfrage verlängerbar extendable on request	10 m / H07RN-F auf Anfrage verlängerbar extendable on request	10 m / H07RN-F auf Anfrage verlängerbar extendable on request
Stecker <i>Plug</i>	ohne (optional erhältlich) <i>without (optionally available)</i>	ohne (optional erhältlich) <i>without (optionally available)</i>	ohne (optional erhältlich) <i>without (optionally available)</i>	ohne (optional erhältlich) <i>without (optionally available)</i>	ohne (optional erhältlich) <i>without (optionally available)</i>	ohne (optional erhältlich) <i>without (optionally available)</i>	ohne (optional erhältlich) <i>without (optionally available)</i>	ohne (optional erhältlich) <i>without (optionally available)</i>	ohne (optional erhältlich) <i>without (optionally available)</i>
IP Schutzart <i>IP rating</i>	IP68 (staub- & wasserdicht 50m/5h) <i>IP68 (dust- and waterproof 50m/5h)</i>	IP68 (staub- & wasserdicht 50m/5h) <i>IP68 (dust- and waterproof 50m/5h)</i>	IP68 (staub- & wasserdicht 50m/5h) <i>IP68 (dust- and waterproof 50m/5h)</i>	IP68 (staub- & wasserdicht 50m/5h) <i>IP68 (dust- and waterproof 50m/5h)</i>	IP68 (staub- & wasserdicht 50m/5h) <i>IP68 (dust- and waterproof 50m/5h)</i>	IP68 (staub- & wasserdicht 50m/5h) <i>IP68 (dust- and waterproof 50m/5h)</i>	IP68 (staub- & wasserdicht 50m/5h) <i>IP68 (dust- and waterproof 50m/5h)</i>	IP68 (staub- & wasserdicht 50m/5h) <i>IP68 (dust- and waterproof 50m/5h)</i>	IP68 (staub- & wasserdicht 50m/5h) <i>IP68 (dust- and waterproof 50m/5h)</i>
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature</i>	-20 °C - +50 °C	-20 °C - +50 °C	-20 °C - +50 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +50 °C	-20 °C - +50 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C
geeignet für EX Zonen <i>suitable for EX zones</i>	1, 2, 21, 22	1, 2, 21, 22	1, 2, 21, 22	1, 2, 21, 22	1, 2, 21, 22	1, 2, 21, 22	1, 2, 21, 22	1, 2, 21, 22	1, 2, 21, 22
Länge der Leuchte <i>Length of the lamp</i>	330 mm	320 mm	470 mm	525 mm	770 mm	430 mm	600 mm	600 mm	875 mm
Gewicht der Leuchte <i>Weight of the lamp</i>	1,2 kg	1,56 kg	1,65 kg	1,65 kg	2,2 kg	1,55 kg	1,65 kg	1,65 kg	2,2 kg

*Abhängig von der jeweiligen Spannungsversion / *Depending on the respective voltage version
(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / Subject to technical changes, printing errors and errors)

