



	KE-LED 3003-P	KE-LED 3006-P	KE-LED 4010-P Profi Industrie	KE-LED 5018-P	KE-LED 5030-P	KE-LED 3010 IP68	KE-LED 5024 IP68	KE-LED 3010 UV-A	KE-LED 5018 UV-A
	Kompakte LED-Handleuchte mit geringer Abmessung und minimalem Gewicht, ideal für beengte Arbeitsumgebungen. <i>Compact LED hand lamp with small dimensions and minimal weight, ideal for confined work environments.</i>	Schlanke LED-Handleuchte als perfekte Alternative zu herkömmlichen 8-Watt Leuchtstoff-Handleuchten. <i>Slim LED hand lamp as a perfect alternative to conventional 8-watt fluorescent hand lamps.</i>	LED-Handleuchte für zuverlässiges Arbeitslicht in Werkstattumgebungen. <i>LED hand lamp for reliable work light in workshop environments.</i>	Robuste LED Handleuchte gemäß Industriestandards, perfekt für herausfordernde Arbeitsumgebungen. <i>Robust LED hand lamp in accordance with Industry standards, perfect for challenging work environments.</i>	XL LED Handleuchte mit beeindruckender Lichtleistung für maximale Helligkeit im Arbeitsbereich. <i>XL LED hand lamp with impressive light output for maximum brightness in the work area.</i>	Kompakte Handleuchte, wasserdicht, für feuchte sowie nasse Bereiche. <i>Compact LED hand lamp, waterproof, for damp and wet areas.</i>	Lichtstarke LED-Leuchte, wasserdicht, für Arbeiten in feuchter Umgebung. <i>High-intensity LED light, waterproof, for working in damp environments.</i>	UV-A LED Leuchte für Spezialanwendungen, z.B. Aushärtung, Kontrollarbeiten. <i>UV-A LED light for special applications, e.g. curing, control work.</i>	UV-A LED Leuchte für Spezialanwendungen, z.B. Aushärtung, Kontrollarbeiten. <i>UV-A LED light for special applications, e.g. curing, control work.</i>
Anzahl POWER LED <i>Number of POWER LEDs</i>	3x	6x	10x	18x	30x	10x	24x	10x UV-A	18x UV-A
Lichtfarbe (Kelvin) <i>Color temperature (Kelvin)</i>	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K	6500 K	6500 K	---	---
Lumen (lm) <i>Lumen (lm)</i>	250 lm	360 - 550 lm*	780 - 820 lm*	1850 - 1950 lm*	2400 - 3200 lm*	580 lm	1650 lm	---	---
Leistung <i>Power</i>	3,0 - 3,5 Watt	4,0 - 6,0 Watt*	7,0 - 8,5 Watt*	15,5 - 17,5 Watt*	20,0 - 25,0 Watt*	6,0 Watt	15,5 Watt	4,5 Watt	9,0 Watt
Wellenlänge (nm) <i>Wavelength (nm)</i>	---	---	---	---	---	---	---	365 nm	365 nm
Schutzrohr <i>Protective tube</i>	Prismen-Polycarbonat, 30 mm Ø	Prismen-Polycarbonat, 30 mm Ø	Polycarbonat, 40 mm Ø	Polycarbonat, 50 mm Ø	Polycarbonat, 50 mm Ø	Polycarbonat, 30 mm Ø	Polycarbonat, 50 mm Ø	Plexiglas, 30 mm Ø	Plexiglas, 50 mm Ø
Diffusorfolie integriert <i>Integrated diffuser film</i>	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	nein no	nein no
Handgriff / Endkappe <i>Handle / End cap</i>	PVC PVC	PVC PVC	Profi: PVC Industrie: Neopren <i>Profi: PVC Industry: Neoprene</i>	PVC PVC	PVC PVC	PVC PVC	PVC PVC	PVC PVC	PVC PVC
Metallaufhängehaken <i>Metal hanging hook</i>	ja, drehbar yes, rotatable	ja, drehbar yes, rotatable	ja, drehbar yes, rotatable	ja, drehbar yes, rotatable	ja, drehbar yes, rotatable	ja, drehbar yes, rotatable	ja, drehbar yes, rotatable	ja, drehbar yes, rotatable	ja, drehbar yes, rotatable
Spannungsvarianten <i>Voltage variants</i>	230 / 110 / 24 Volt	230 / 110 / 42 / 24 / 12 Volt	230 / 110 / 42 / 24 Volt	230 / 24 Volt	230 / 110 / 42 / 24 Volt	24 Volt	24 Volt	230 Volt (optional 24V)	230 Volt (optional 24V)
Zuleitung - Länge / Typ <i>Supply cable - length / type</i>	5 m / H05RN-F auf Anfrage verlängerbar extendable on request	5 m / H05RN-F auf Anfrage verlängerbar extendable on request	Profi: 5 m / H05RN-F Industrie: H07RN-F <i>Profi: 5 m / H05RN-F Industrie: H07RN-F</i> auf Anfrage verlängerbar / extendable on request	5 m / H07RN-F auf Anfrage verlängerbar extendable on request	5 m / H07RN-F auf Anfrage verlängerbar extendable on request	10 m / H07RN-F (H07BQ-F) auf Anfrage verlängerbar extendable on request	10 m / H07RN-F (H07BQ-F) auf Anfrage verlängerbar extendable on request	5 m / H05RN-F auf Anfrage verlängerbar extendable on request	5 m / H05RN-F auf Anfrage verlängerbar extendable on request
Stecker <i>Plug</i>	230V: ja 110/24V: nein (auf Anfrage) 230V: yes 110/24V: no (on request)	230V: ja 110/42/24/12V: nein (auf Anfrage) 230V: yes 110/42/24/12V: no (on request)	230V: ja 110/42/24V: nein (auf Anfrage) 230V: yes 110/42/24V: no (on request)	230V: ja 24V: nein (auf Anfrage) 230V: yes 24V: no (on request)	230V: ja 110/42/24V: nein (auf Anfrage) 230V: yes 110/42/24V: no (on request)	ohne (optional erhältlich) without (optionally available)	ohne (optional erhältlich) without (optionally available)	230V: ja 24V: nein (Anfrage) 230V: yes 24V: no (on request)	230V: ja 24V: nein (Anfrage) 230V: yes 24V: no (on request)
IP Schutzart <i>IP rating</i>	IP54 (Staub- & Spritzwasserschutz) <i>IP54 (dust and splash protection)</i>	IP54 (Staub- & Spritzwasserschutz) <i>IP54 (dust and splash protection)</i>	Profi: IP54 Industrie: IP65 <i>Profi: IP54 Industrie: IP65</i>	IP65 (Staubdicht & Strahlwasserschutz) <i>IP65 (dustproof & water jet protected)</i>	IP65 (Staubdicht & Strahlwasserschutz) <i>IP65 (dustproof & water jet protected)</i>	IP68 (staub- & wasserdicht) <i>IP68 (dust- and waterproof)</i>	IP68 (staub- & wasserdicht) <i>IP68 (dust- and waterproof)</i>	IP54 (Staub- & Spritzwasserschutz) <i>IP54 (dust and splash protection)</i>	IP54 (Staub- & Spritzwasserschutz) <i>IP54 (dust and splash protection)</i>
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature</i>	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +50 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C	-20 °C - +40 °C
Länge der Leuchte <i>Length of the lamp</i>	390 mm	525 mm	510 mm	530 mm	945 mm	410 mm	830 mm	390 mm	530 mm
Gewicht der Leuchte <i>Weight of the lamp</i>	0,5 kg	0,5 kg	0,75 kg	0,8 kg	1,5 kg	1,35 kg	2,2 kg	0,5 kg	0,7 kg

*Abhängig von der jeweiligen Spannungsversion / *Depending on the respective voltage version
(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / Subject to technical changes, printing errors and errors)

