



ULTRA SAFE 2 LED (AKKU)



optional erhältlich / optionally available



Magnetbefestigung
magnetic fixing
fixation magnétique
magnetische bevestiging



Aufhängehaken
suspension hook
crochet
haken



Standfuß
stand
cadre auxiliaire
sub frame



Robuster, ex-geschützter AKKU LED Arbeitsstrahler mit blendfreiem Licht zur optimalen Ausleuchtung.

- Robuster LED Strahler, 3-reihig
- Kunststoffgehäuse, schlagfest
- Breite, gleichmäßige Ausleuchtung
- Frontabdeckung aus verstärktem Glas
- Leistungstarker Akku, bis zu 8 Std. Laufzeit
- inkl. Ladegerät 230 V (nicht ex-geschützt)
- optionales Zubehör: austauschbare Folie zum Schutz der Leuchtenoberfläche, Magnetbefestigung, Aufhängehaken, Standfuß, Stativ



Robust ex-proof LED worklight, rechargeable, with bright light. Dazzle-free light based on special prismatic-shaped cover.

- Robust LED spotlight, 3 rows
- Plastic housing, impact resistant
- Width, uniform illumination
- Front cover made of reinforced glass
- Powerful battery, up to 8 hours runtime
- incl. charger 230 V (not ex-protected)
- optionally available: replaceable protection foil for the illuminated surface of the lamp, magnetic fixing, stand, tripod



LED spot de travail, rechargeable, protégée contre les explosions. Robuste avec la lumière antiéblouissante pour l'illumination optimale.

- LED spot robuste, 3 rangs
- Boîtier en plastique, résistant aux chocs
- Illumination plus large, uniforme
- Capot avant en verre renforcé
- Batterie puissante, jusqu'à 8 heures d'autonomie
- Chargeur 230 V inclus (non ex protégé)
- optionnel: Film remplaçable de protection pour la surface lumineuse, fixation magnétique, cadre auxiliaire, trépied



Robuuste, explosieveilige LED werklamp, herlaadbaar met no-glare verlichting voor optimale verlichting.

- Robuuste LED-spot, 3 rijen
- Kunststof behuizing, schokbestendig
- Breedte, gelijkmatige verlichting
- Voorkant gemaakt van versterkt glas
- Krachtige batterij, runtime tot 8 uur
- incl. oplader 230 V (niet ex-beschermd)
- optioneel verkrijgbaar: vervangbare beschermfolie voor de verlichte oppervlak / roestvrij staal statief belichtingsinstellingen, magnetische bevestiging, sub frame, statief

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ Type	ULTRA SAFE 2 LED
Gehäuse Housing	Kunststoff (schlagzäh) Plastic (impact resistant)
Leuchtmittel Illuminant	81 LEDs, 5000K
Lumen Luminous flux	ca. 3200 lm
Leuchtdauer Duration	8 h (Art-Nr. 290794) / 4 h (Art-Nr. 290795)
Ladedauer Charging time	ca. 9 h
Akku Akku	LiPo Akku, 51,2 Ah (8h) / 25,6 Ah (4h)
Gewicht Weight	5,5 kg (8h) / 4,7 kg (4h)
Maße Dimensions	388 mm x 319 mm x 147 mm
Artikelnummer Art.-No.	290794 (8h) / 290795 (4h)

ATEX Kennzeichnung | ATEX Identification

ATEX-Nr.: KIWA 18ATEX0040

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

II 2 D Ex ib IIIC T 135°C Db

Gerätegruppe / Device group:

II

Kategorie / Category:

2G / 2D

Gefahrenzone / Hazard zone:

1,2 / 21, 22

Temperaturklasse / Temperature class:

T4

T_{amb} (during operation):

-20°C - +45°C

T_{amb} (during charging):

0°C - +40°C

Abmessungen | Dimensions



Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c
ULTRA SAFE 2 LED	388	147	319