



UltraXL LED

ATEX LED Akku-Strahler

ATEX LED battery floodlight



81x LED

3200 Lumen

IP65



voraussichtlich Januar 2026 verfügbar
expected to be available in January 2026

UltraXL LED

Der explosionsgeschützte, wiederaufladbare LED Strahler UltraXL verbindet hohe Lichtleistung mit langer Leuchtdauer. Dank seines geringem Gewicht und dennoch außerordentlichen Robustheit ist er die ideale Beleuchtungslösung in anspruchsvollen und rauen Umgebungen in denen mobiles Licht erforderlich ist. Der Strahler ist flexibel horizontal oder vertikal aufstellbar. Optional erhältliches Zubehör wie Teleskopstativ oder Magnetbefestigung runden die Einsatzmöglichkeiten ab.

The explosion-proof, rechargeable UltraXL LED floodlight combines high light output with long illumination time. Thanks to his low weight yet extraordinary ruggedness makes it the ideal lighting solution in demanding and harsh environments where mobile light is required. The spotlight can be set up flexibly horizontally or vertically. Optional accessories such as telescope stand or magnetic fastening round off the possible applications. offers a wide range of application flexibility. With 81 POWER LEDs and a light color of 5000 Kelvin, the spotlight enables wide and even illumination.

Tragegriff
carrying handle

Kunststoffgehäuse, antistatisch
plastic housing, antistatic

Diffusor integriert
integrated diffuser

LiFePo-Akku 240 Wh
LiFePo-battery 240 Wh

gehärtetes Glas
hardened glass

81x LEDs | 5000 K
81x LEDs | 5000 K

Betriebsdauer: 12h bei voller Lichtleistung
usage time: 12h on full power at full light output



SCAN ME

MERKMALE | FEATURES

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Leuchtmittel: 81 LEDs / 5000 K ■ Gehäuse: Kunststoff, antistatisch ■ Frontglas: gehärtetes Glas mit Schutzfolie ■ Diffusor: Diffusorfolie integriert ■ Schutzart: IP65 ■ Betriebsdauer: 12 h bei voller Lichtleistung ■ Akku: LiPo, 240 Wh ■ Ladeinheit: 100 bis 240 V (ohne EX-Schutz) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Light source: 81 LEDs / 5000 K ■ Housing: Plastic, antistatic ■ Front glass: Tempered glass with protective film ■ Diffuser: Integrated diffuser film ■ Protection class: IP65 ■ Operating time: 12 h at full light output ■ Battery: LiPo, 240 Wh ■ Charging unit: 100 bis 240 V (w/o explosion protection) |
|--|---|

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

UltraXL LED	
Art.-Nr. Art.-No.	290800
Anzahl LED Number LED	81
Nutzlicht Real lumen	ca. 3200 Lm
Farbtemperatur Color temperature	5000 K
Watt Watts	23 W
Umgebungstemp. Ambient temp.	-20 °C - +45 °C
IP Schutzart IP protection class	IP65
Diffusor Diffuser	ja yes
Gehäuse Housing	Kunststoff, antistatisch / plastic, antistatic
Frontglas Front glass	gehärtetes Glas mit Schutzfolie / tempered glass with protective film
Akku Accu	LiPo 240 Wh
Betriebsdauer Operating time	12 h (bei voller Lichtleistung / at full light output)
Ladeinheit Charging unit	100 - 240 VAC, 50/60 Hz / ohne EX Schutz / w/o ex-protection
EX Schutzart EX Protection	Ex II 2 G Ex eb ib IIC T4 Gb / Ex II 2 D Ex ib tb IIIC T135°C Db
Zonen Zones	Zone 1, 2 / 21, 22
Temperaturklasse Temperature class	T4 +T135°C
Abmessungen Dimensions	388 x 319 x 147 mm
Gewicht Weight	ca. 6 kg

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS



a	b	c	Gewicht weight
388 mm	147 mm	220 mm	ca. 6 kg

ZUBEHÖR | ACCESSORIES



© KIRA Leuchten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Misprint, errors and changes excepted. | V06-2025